



auLika

Descripción

Aulika es la nueva línea de máquinas superautomáticas de café en grano destinada al mercado Office Coffee Service, que reflejan la alta calidad de la tecnología Saeco.

Todos los modelos incluyen la mejor solución profesional, como el doble circuito, la elevada capacidad de los depósitos de agua y café, además de la certificación profesional. Todo ello garantiza altas prestaciones y una elevada fiabilidad, extremadamente importante en una localización de elevados consumos diario.

El gran display gráfico, diseñado para gestionar iconos y mensajes en diferentes idiomas, y el interfaz (equipado con grandes botones de selección directa de fácil lectura) hacen posible usar y programar fácilmente la máquina; también las operaciones de mantenimiento y limpieza son sencillas por el hecho de que todos los componentes que necesitan un tratamiento periódico y regular son extraíbles.

Todos los modelos Aulika pueden dispensar café y combinaciones con leche fresca, así como agua caliente y vapor, cubriendo así todas las necesidades.

Las versiones TOP están también equipadas con la función "ONE TOUCH", con erogación automática de cappuccino y leche manchada, gracias a la nueva generación de cappuccinadores integrados en el erogador de la máquina. La calidad de la espuma de la leche, el café recién molido y la temperatura en



la taza, tres características fundamentales para obtener un buen producto a base de café en grano y de leche fresca, son la excelencia de esta nueva línea. Completando la versión TOP, en su configuración standard se incluye también la base con capacidad extra para posos y la posibilidad de conexión directa a la red hídrica (equipamiento standard en el modelo RH). Aulika, la gama Saeco destinada a satisfacer al más exigente profesional fuera de casa.

Características principales

- Nuevo Cappuccinatore "Pirless wonder" y función "ONE TOUCH" para especialidades a base de leche en los modelos TOP
- Contenedores de alta capacidad para un uso profesional (4 l agua, 1 Kg café en grano)
- Doble circuito hídrico con doble bomba y doble caldera
- Interfaz de usuario con display gráfico y 8 botones de selección directa retro iluminados
- Amplio menú de programación en el idioma local con posibilidad de gestión crédito
- Posibilidad de conexión a la red hídrica
- Certificado profesional según la normativa 60335-2-75



Aulika + Frigo Milk



Aulika TOP



Aulika TOP RH

Datos técnicos

Características estructurales

| | | |
|--|---|---|
| Dimensiones (ancho x alto x profundo) | 334 x 574 x 452 mm | 334 x 574 x 452 mm |
| Peso | 22 Kg | 23 Kg |
| Material carcasa | acero pregalvanizado | acero pregalvanizado |
| Material cubierta | Estructura lateral y posterior metálica pintada; frontal termoplástico con interfaz de acero inoxidable | Estructura lateral y posterior metálica pintada; frontal termoplástico con interfaz en acero inoxidable |
| Color | silver / black | silver / black |
| Base extracapacidad posos | de serie* (metálica / silver ABS) | de serie* (metálica / silver ABS) |
| Cajón accesorios integrado en la base | de serie | de serie |
| Alimentación | 220-240 V/50-60 Hz | 220-240 V/50-60 Hz |
| Potencia absorbida | 1400 W | 1400 W |
| Alimentación hídrica | Depósito de agua | Depósito de agua y red hídrica (3/4") |
| Alimentación a red hídrica | opcional (con kit red hídrica) | de serie |
| Sistema hidráulico | 2 circuitos (doble bomba + doble caldera) | 2 circuitos (doble bomba + doble caldera) |
| Material Calderas | acero inoxidable | acero inoxidable |
| Características del circuito hidráulico | Bomba de alta presión con tubo de silicona reforzado | Bomba de alta presión con tubo de silicona reforzado |
| Contenedor café en grano | 1 de 1 kg | 1 de 1 kg |
| Depósito de agua | 1, extraíble de 4 l | 1, extraíble de 4 l |
| Contenedor de posos | 40 | 40 |
| Molino | con fresas cónicas de acero | con fresas cónicas de acero |
| Grupo de café | extraíble y lavable | extraíble y lavable |
| Regulación cantidad café | manual, de 6 a 10 gr en 6 pasos | manual, de 6 a 10 gr en 6 pasos |
| Regulación molino | manual, 8 niveles | manual, 8 niveles |
| Preinfusión electrónica | sí | sí |
| Regulación altura del erogador | sí (85-105 mm) | sí (85-105 mm) |
| Erogación simultánea de 2 tazas | sí | sí |
| Posibilidad de usar vasos de leche (14 cm) | sí, con erogador en posición posterior | sí, con erogador en posición posterior |
| Lanza agua caliente/vapor | independiente | independiente |

Interfaz usuario

| | | |
|--|--|--|
| Display gráfico con iconos y mensajes | sí | sí |
| Selección idioma | sí | sí |
| Bebidas dispensadas con selección directa | 2 cafés, agua caliente, cappuccino, café con leche + menú especial | 2 cafés, agua caliente, cappuccino, café con leche + menú especial |
| Personalización bebidas | sí | sí |
| Función "One Touch Milk" | sí | sí |
| Cappuccinador | de tipo "pinless wonder", completamente automático, montado en el erogador de la máquina | de tipo "pinless wonder", completamente automático, montado en el erogador de la máquina |
| Ciclo de lavado del cappuccinador activable desde el teclado | sí | sí |
| Posibilidad de extraer el cappuccinador para su limpieza | sí | sí |
| Cappuccinador lavable en lavavajillas | sí | sí |

Programación y ajustes

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Menú de programación | sí | sí |
| Ciclo de descalcificación | semiautomático y guiado | semiautomático y guiado |
| Ajuste de la dureza y filtro de agua | sí | sí |
| Sistema decontador (Gestión crédito) | sí | sí |
| Puerto infrarrojos | sí | sí |
| Llave bloqueo acceso interior máquina | sí | sí |
| Llave bloqueo acceso depósitos | sí | sí |

Prestaciones

| | | |
|--|-----|-----|
| Producción agua caliente/hora (taza de 150 cc) | 130 | 130 |
| Producción café/hora (taza de 30 cc) | 130 | 130 |

Certificados

| | | |
|---|----|----|
| Homologación según la normativa profesional 60335-2-75 | sí | sí |
|---|----|----|

*Suministrado por separado; instalación a cargo del operador