



Jofemar
VENDING

Coffeemar

BLUETEC

G23





COFFEEMAR BLUETEC G23
Versión Dispensing

COFFEEMAR BLUETEC G23
Versión Vending



Opción consola sobremesa.
Preparada para instalarse
por separado o junto a la
consola ya instalada.

- Incluye dispensador manual de vasos, cajón para cucharillas y azucarillos.
- Capacidad total de 170 vasos (85 por canal).
- Diámetro exterior posible de vasos: entre 70 y 74 mm.



CIERRE
ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN
CAPACIDAD Y
VOLUMEN



LUCES LED
DE BAJO
CONSUMO



SISTEMAS
DE PAGO CON
MONEDERO Y
TARJETA

Coffeemar BLUETEC G23

Porque tus momentos de descanso nos importan...

La nueva gama table-top representa la perfecta combinación de innovación tecnológica, interactividad, altas prestaciones y un diseño elegante. Con hasta 11 teclas de selección en función del modelo, las nuevas G23 garantizan la mejor propuesta de café y destacan por su versatilidad y funcionalidad a la hora de satisfacer los gustos más exigentes. Equipan el grupo de café espresso típico de las cafeteras Jofemar, un distribuidor de agua motorizado y una caldera de aluminio con camisa térmica aislante que mejora la eficiencia energética de la máquina. Con una capacidad de 150 servicios, hasta 230 si la máquina está ensamblada sobre consola, incorporan tres contenedores de soluble y uno de grano, dos batidores y están preparadas para montar monedero compacto y tarjetero.

CARACTERÍSTICAS

- Válvula de presión en grupo de erogación para mantener la presión constante en todo el ciclo de erogación.
- Distribuidor de agua motorizado sin electroválvulas.
- Caldera de aluminio con resistencia y sondas encapsuladas, sin contacto con el agua (evitando juntas tóricas y creación de cal) y con camisa térmica aislante, que mejora la eficiencia energética de la máquina.
- Autolavado de circuito de mezcla.
- Salida de producto y grupo de molido: manual o automático (programable).
- Selección de productos mediante teclado capacitivo retroiluminado por LEDs.
- Posicionamiento manual de vaso en dos posibles alturas gracias al sistema de peana abatible.
- Control constante de temperatura en la caldera de agua.
- Grupo de molido café en grano (grupo propio).
- Fácil limpieza y mantenimiento de elementos desmontables.

CONSTRUCCIÓN

- Frontal en cristal templado embebido en metal, sin acceso a sus bordes laterales.
- Acabado en acero inoxidable antihuellas.
- Mueble en acero tratado contra la corrosión y cierre antivandálico con puerta integrada en cabina (antipalanca).

GESTIÓN DE CRÉDITO

- La gestión del crédito en la versión vending de la nueva G23 se puede efectuar bien a través de un monedero compacto Jofemar, mediante tarjetas de usuario, o billettero Jofemar en la consola opcional.

PROGRAMACIÓN

- Programación general in situ mediante el teclado de máquina, terminal de mano Easy-Flash, por telemetría a través del terminal J-LINK y software de gestión On-line J-SUITE de Jofemar.
- Almacenamiento y extracción de contabilidades.

OPCIONES

- Mueble consola y consola sobremesa con cajón de vasos
- Kit autónomo de agua (25L).
- Kit iluminación y detección de vasos.
- Telemetría mediante J-LINK y software de gestión On-line J-SUITE de Jofemar.
- Filtros de agua externos de consola: descalcificador o de sabor.
- Opción extracción de datos en protocolo DEX.
- Nueva versión de la máquina con depósito autónomo de 5L

| | COFFEEMAR BLUETEC G23 Versión Dispensing | COFFEEMAR BLUETEC G23 Versión Vending |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Servicios espresso | 150 / 230 | 150 / 230 |
| Tolvas | 3+grano | 3+grano |
| Selecciones+preselecciones | 10+1 | 9+1 |
| Batidores | 2 | 2 |
| Display gráfico | 92 x 53 mm | 92 x 53 mm |
| Dimensiones | 787 x 442 x 521 mm (1550 x 442 x 521 mm con mueble consola) | |
| Peso | 71,69 kg (peso sin consola) | 71,69 kg (peso sin consola) |
| Red hídrica | 3/4 GAS | 3/4 GAS |
| Alimentación | 230 V, 50 Hz* | 230 V, 50 Hz* |
| Potencia máxima | 1.100 watos | 1.100 watos |
| Consumos indicativos | 1,02 Kwh/24 h. en reposo | 1,02 Kwh/24 h. en reposo |

*Otras tensiones, consultar.



DISTRIBUIDOR
DE AGUA
MOTORIZADO, SIN
ELECTROVÁLVULAS



VÁLVULA DE
PRESIÓN
EN GRUPO
DE EROGACIÓN



CALDERA DE
ALUMINIO



TECLADO
CAPACITIVO



ACERO
INOXIDABLE
ANTIHUELLAS

CAPACIDADES

| | |
|------------------|---------|
| Café en grano | 1.700 g |
| Leche en polvo | 1.100 g |
| Chocolate | 900 g |
| Café instantáneo | 350 g |





Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar

Jofemar

Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemarmvending.com



VE-CT165ES01 R00
05/18

