



NUUK R290 V2

Vending eficiente para
productos congelados

NUUK R290 V2

La Nuuk de Jofemar ha sido creada para la distribución de congelados de forma automática. Diseñada para la máxima seguridad en la conservación de los productos, con la versatilidad del sistema de extracción patentado por Jofemar para cualquier tipo de envase, y la mejor herramienta de marketing con su pantalla táctil para la selección de productos y visualización de videos publicitarios. Incluye además una completa gestión online a través de la poderosa plataforma de telemetría J-SUITE.

CARACTERÍSTICAS

- Preparada para envases con medidas de hasta 175 x 210 x 50 mm. Puede dispensar también bolsas de hielo y helados, sin necesidad de envases extra al propio del producto.
- Ajuste de canales a nuevos productos sin necesidad de herramientas.
- Control inteligente de temperatura, varios sensores de medición en diferentes puntos de la cabina.
- Programación de caducidad programable, inhibe la venta de productos en caso de pérdidas de temperatura y envía alertas en tiempo real.
- Ascensor de entrega de producto a la altura de la mano del usuario (dispensación sin golpes).
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto.
- Detección de venta correcta por fotocélulas.
- Sistema de desescarche automático.
- Pantalla interactiva de 21.5" (Opcional 32")
- Reducción del consumo energético por su refrigeración con gas R290 según la normativa vigente.

CONSTRUCCIÓN

- Sistema aislante de espuma inyectada.
- Cabina sellada con cierre motorizado, máximo aislamiento antihumedad.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- Lector de tarjetas MDB
- Completo sistema de gestión a través de la plataforma on-line de Jofemar, precios, stocks, productos, contabilidades, imágenes y videos, todo de forma remota y en tiempo real.



PANTALLA TÁCTIL



CONEXIÓN REMOTA EN LA NUBE



OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDAD Y VOLUMEN



ASCENSOR



PROGRAMACIÓN DE CADUCIDAD POR TEMPERATURA



FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DE PRODUCTO

	NUUK R290 V2
Temperatura	Programable hasta -21 °C
Capacidad máxima	Hasta 7 bandejas de 9 canales máx.
Ascensor	Sí
Dimensiones (mm)	1.835 x 1.278 x 1.091
Peso	420 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Pantalla interactiva	21.5" opcionalmente 32"

*Otras tensiones, consultar.