

SAFETY POINT

EPIS Y PROTECCIÓN PERSONAL




mascarillas, guantes, gel desinfectante



Epis y protección personal


- Maximización del volumen interior destinado a los productos
- Grupo de refrigeración deslizable de bajo consumo, fácilmente sustituible (patentado)
- Ventilación refrigeración lateral para reducir el consumo y la condensación, garantizando la perfecta homogeneidad de la temperatura (patentado)
- Sistema Easy Click: para configurar la máquina en forma simple y rápida, sin necesidad de instrumentos técnicos
- Disponible en tres anchos distintos:
 - 750 mm: 6 bandejas, máximo 36 selecciones
 - 900 mm: 6 bandejas, máximo 48 selecciones
 - 1050 mm: 6 bandejas, máximo 60 selecciones
- Aislamiento con poliuretano inyectado, (libre de CFC)
- Programación, clonación y funciones de control con Pend Drive USB standard
- Display gráfico a color de 480 x 272 píxeles, con posibilidad de presentaciones personalizadas o visualización de información suplementaria (por ejemplo: características, usos, recomendaciones)
- Electrónica de 32 bit
- Kit display cajones
- Cerradura Rienda Rs1
- Iluminación de leds con ahorro de energía
- Fococélulas detección producto por reflexión



Display bandeja (opcional)



Sistema Easy-Click



Grupo frigorífico slide-out

Características Generales	750	900	1050
Altura	1830 mm	1830 mm	1830 mm
Ancho	750 mm	900 mm	1050 mm
Profundidad	790 mm	790 mm	790 mm
Profundidad con puerta abierta	1470 mm	1660 mm	1810 mm
Peso	224 Kg	260 Kg	330 Kg
Alimentación	230 / 50 V/Hz		
Superficies y componentes de la puerta	Metal	Metal	Metal
Temp. mínima interna	+3°C con seguridad de frío en los tres cajones inferiores		
Protocolo	MDB/Executive		
Color estándar	Perfil en aluminio extruido anodizado/Superficies negro - Ral 9005		

☎ (+34) 985 461 862

✉ eureka@vending-eureka.com



🌐 expendedoraeepis.com

📞 (+34) 616 585 005