



Jofemar
VENDING

TAOS

*slim
basic
touch 10*



TAOS

El mejor pago y control en tus máquinas.

El sistema TAOS es la solución más adecuada para el control total de máquinas vending satélite y dispensing. En función de la gama, equipa los más avanzados sistemas de pago y control para gestionar hasta 4 máquinas vending dispensadoras, para que puedan funcionar de forma autónoma.

Se posiciona como una de las más amplias gamas de módulos del mercado y destaca por incorporar un sistema rápido e intuitivo para agilizar y mejorar la experiencia de usuario.

TAOS Slim. El TAOS Slim es la unidad de control ideal para gestionar simultáneamente hasta 4 máquinas vending satélite en ubicaciones con limitaciones de espacio. Al ser el módulo más estrecho, permite crear una instalación que ocupa menos espacio, sin perjudicar la oferta de sistemas de pago.

TAOS Basic. La solución más adecuada para el control total de máquinas vending satélite. Equipa los más avanzados sistemas de pago para gestionar hasta 4 unidades dispensadoras, para que puedan funcionar de forma autónoma.

TAOS Touch 10. Unidad de control con sistemas de pago integrados en función de las necesidades del cliente y capaz de gestionar hasta un máximo de 4 máquinas vending satélite. Incluye una pantalla táctil con teclado capacitivo de 10,1" y ofrece un sistema de navegación interactiva o selección de productos basada en categorías, entre otros.



CIERRE ANTIVANDÁLICO



LUCES LED DE BAJO CONSUMO



SISTEMAS DE PAGO CON BILLETE, MONEDERO y TARJETA



PANTALLAS TÁCTILES



SOFTWARE DE GESTIÓN ADAPTABLE Y PERSONALIZABLE



CONFIGURABLE SEGÚN NECESIDADES



CONEXIÓN REMOTA EN NUBE



TAOS Slim

CARACTERÍSTICAS

- Permiten controlar la temperatura de corte de la máquina vending.
- Realización de autotest continuo de funcionamiento.
- Seguridad, tanto en los pagos como en la venta de productos.
- Dimensiones y pesos: 1825x 171,5x936 mm / 101,64Kg.

CONSTRUCCIÓN

- Cerradura de seguridad anti vandálica con seis puntos de anclaje y entrada de monedas metálica en color estándar.
- Hucha de gran capacidad.

GESTIÓN DEL CRÉDITO

- Lector de tarjetas y llaves Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
- Equipa monedero compacto Jofemar y lector de billetes.

PROGRAMACIÓN

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina.
- Compatible con el terminal de mano de inyección de datos y extracción de contabilidades EasyFlash de Jofemar.
- Compatible con los últimos sistemas de telemetría para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto RS232 con salida de datos contables.

OPCIONES:

- Modelo ADA disponible.

TAOS Basic

CARACTERÍSTICAS

- Unidad de control con sistemas de pago integrados capaz de gestionar hasta un máximo de cuatro unidades dispensadoras.
- Incluye un display para visualización de precios y crédito.
- Posibilidad de instalar sistema de comunicaciones J-LINK y sistema de telemetría J-SUITE. Funcionamiento online, con control en tiempo real de usuarios y ventas si integramos las tarjetas de fidelización de cliente.
- Acabado metal y acabado Bluetec.
- Dimensiones y pesos: 1825x248x936 mm / 110,25Kg.

CONSTRUCCIÓN

- Cerradura de seguridad anti vandálica con seis puntos de anclaje y entrada de monedas metálica en color estándar.
- Hucha de gran capacidad.
- Opcionalmente puede incluir impresora de tickets.

GESTIÓN DEL CRÉDITO

- Lector de tarjetas y llaves Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
- Equipa monedero compacto Jofemar y lector de billetes.

PROGRAMACIÓN

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina.
- Compatible con el terminal de mano de inyección de datos y extracción de contabilidades EasyFlash de Jofemar.
- Compatible con los últimos sistemas de telemetría para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto RS232 con salida de datos contables.

OPCIONES:

- Modelo ADA disponible.

TAOS Touch 10

CARACTERÍSTICAS

- Unidad de control con sistemas de pago integrados capaz de gestionar hasta un máximo de cuatro unidades dispensadoras.
- Incluye una pantalla táctil con teclado capacitivo de 10", para la selección de productos, visualización de información detallada de todos ellos, así como del crédito.
- Navegación interactiva. Selección de productos basada en categorías y soporte de múltiples idiomas y modos de venta.
- Hasta la pantalla, modelo ADA por construcción.
- Dimensiones y pesos: 1825x248x936 mm / 112,98Kg.
- Cumple con normativa ADA.

CONSTRUCCIÓN

- Cajetín de devolución de monedas anti-vandálico en chapa, iluminado de forma controlada, con más capacidad.
- Sistema placa periféricos intercambiable.

GESTIÓN DEL CRÉDITO

- Medios de pago monedas (separador + Hoppers autocargables).
- Sistemas de pago, billeteiros: BT11, NV11 y NV200.
- Posibilidad de incorporar distintos tipos de lectores de tarjetas bancarias.
- Opción de impresora de tickets (justificante de compra y contabilidades).

PROGRAMACIÓN

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible utilizando la propia pantalla táctil.
- Compatible con el terminal de mano de inyección de datos y extracción de contabilidades EasyFlash de Jofemar.
- Compatible con los últimos sistemas de telemetría para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto RS232 con salida de datos contables.

CARACTERÍSTICAS

- Permiten controlar la temperatura de corte de la máquina vending.
- Realización de autotest continuo de funcionamiento.
- Seguridad, tanto en los pagos como en la venta de productos. Incluyen cierres anti-vandálicos y medios de pago con los últimos avances en sistemas antifraude. Además, incorporan sistemas de seguridad programables que evitan la venta de productos no aptos para el consumo, controlan la temperatura y sus caducidades.
- Compatibilidad con máquinas vending satélite.
- Interactividad. Posibilidad de incorporar pantalla táctil de 10,1".
- Previa integración, y opcionalmente, permite la utilización de tarjetas de fidelización de cliente.

- Automatización de la gestión mediante telemetría en entorno web. Óptima trazabilidad de los productos y las existencias.
- Fiabilidad en la captura de datos.

CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble, protegido con un tratamiento anticorrosión y antioxidación.
- Cierre con pletina y tres puntos de anclaje, con cerradura de seguridad y banda antipalanca.
- Hucha de gran capacidad con cerradura.



Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar

Jofemar

Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA, Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemarmvending.com



VE-CT143ES02 R01
02/19

