

## DESINCRUSTANTE VENDING

### FICHA TÉCNICA

#### PROPIEDADES:

Limpiador químico de alta concentración para la eliminación de restos calcáreos y manchas de óxidos. Producto altamente inhibido para asegurar una eficaz protección de las instalaciones. Especialmente indicado para circuitos de cobre, aluminio, etc. También, para la desincrustación de circuitos de agua potable, muy baja producción de espuma y ausencia total de olores

#### PROPIEDADES FÍSICAS:

Aspecto: Líquido transparente  
Color: ámbar  
Densidad: 1.072 gr/cc  
pH 100%: 1.0  
E.S.: 15-16%

#### COMPOSICION CUALITATIVA:

Ácidos inorgánicos  
Tensoactivos  
Agua

#### APLICACIONES :

Para la limpieza y desincrustación de circuitos y calderas de máquinas expendedoras y cafeteras profesionales, instalaciones de calefacción, refrigeración, radiadores, acondicionadores de aire, condensadores, intercambiadores, etc.

#### DOSIFICACION:

La dosis dependen del sistema tratado de la forma de aplicación, oscilando las diluciones normales entre 1:1 y 1:4 en agua, también pueda aplicarse puro, si se desea una acción rápida.

#### FORMA DE EMPLEO:

En limpiezas por recirculación o inmersión, diluir el producto en agua e ir añadiendo posteriormente las cantidades necesarias para mantener el pH de la disolución desincrustante a valores de 0 y 1.

#### CONSEJOS DE SEGURIDAD:

- \* No ingerir
- S2** \* Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S26/28** \* En caso de contacto con los ojos o la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- R36/38** \* Irrita los ojos y la piel
- \* Producto biodegradable

Revisión / Fecha:1 / 2011

#### ADVERTENCIAS :

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumben exclusivamente a los usuarios de nuestros productos